

Фасадный подъемник ZLP-630 (Корзина 2 метра)

Стандартная консольная группа

Балка задняя-передняя консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2300, H80, B80 мм).....	4
Балка средняя консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H70, B70 мм).....	2
Кронштейн Д-образный консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (мет., L1030, H900, T200 мм)	2
Оголовок консольной группы ZLP-630 (металл, L150, H250, B190 мм).....	2
Опора Т-образная с роликом консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (мет., L280,H900,T200 мм)....	2
Рама Ш-образная консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L1030, H900, T200 мм).....	2
Скоба "П" консольной группы ZLP-630 (металл, L130, H250, B50 мм)	4
Стойка Т-образная консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L280, H1082, T200 мм)	4
Болт стандартный (металл, D14, L110 мм)	18
Болт стандартный (металл, D14, L150 мм)	8
Болт стандартный (металл, D16, L90 мм)	6
Болт стандартный (металл, D18, L150 мм)	4
Гайка (металл, D14 мм)	26
Гайка (металл, D16 мм)	6
Гайка (металл, D18 мм)	4
Шайба (металл, D14 мм)	26
Шайба (металл, D16 мм)	6
Шайба (металл, D18 мм)	4
Зажим троса подковообразный (металл, D10 мм)	28
Коуш каплевидный (металл, D20 мм)	4
Талреп крюк-кольцо (металл, резьба D22 мм).....	2
Трос (оцинкованный, D8,3, L10000 мм).....	2
Трос (оцинкованный, D8,3, L100000 мм).....	4
Контргруз (бетон, 25кг)	36
Мешок укомплектовочный (полипропилен, L350, H530 мм).....	1
Отвес (бетон, 10кг).....	4
Паллет грузовой (деревянный, L800, B1200 мм)	1
Ограничитель подъема с крепежной пластиной (пластик, D128 мм)	2
Ролик (металл, внешний D50, внутренний D17, канавка B12 мм)	4
Втулка (металл, D22, L60 мм)	4

Корзина

Баннер рекламный (винил, L2000, H600 мм)	1
Боковина высокая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H1180, B40 мм)	1
Боковина низкая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H1080, B 40 мм)	1
Боковина торцевая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L680, H1380, B50 мм)	2
Болт стандартный (металл, D10, L100 мм)	6
Болт стандартный (металл, D10, L25 мм)	16
Болт стандартный (металл, D10, L70 мм)	8
Болт стандартный (металл, D12, L130 мм)	8
Болт стандартный (металл, D12, L150 мм)	8
Болт стандартный (металл, D12, L80 мм)	6
Болт стандартный (металл, D5, L50 мм)	4
Болт стандартный (металл, D8, L75 мм)	4
Вилка переносная (пластик, 5 pin, 16A)	1
Выключатель концевой механический (пластик/металл).....	2
Гайка (металл, D10 мм)	30
Гайка (металл, D12 мм)	22
Гайка (металл, D5 мм)	4
Гайка (металл, D8 мм)	10
Кабель гибкий (2x0,75, L2000 мм)	2
Кабель гибкий (5x2,5, L100000 мм)	1
Колесо буферное (резиновое, D150 мм).....	2
Колесо транспортировочное с площадкой (пластик, площадка L110, H100, колесо D80 мм)	4
Крепление накидное колеса буферного (металл, L130, H60, B45 мм)	2
Ловитель корзины ZLP-630 (LDF 30, металл, L250, H290, B65, T45 мм. под трос D8.3 мм).....	2
Палец с чекой (металл, D16, L110 мм).....	2
Пластина крепежная концевого выключателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, L40, H200, B2 мм)	2

Пол корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H100, B680 мм)	1
Розетка переносная (пластик, 5pin, 16A).....	1
Ролик (металл, внешний D29, внутренний D11).....	2
Ролик (металл, внешний D50, внутренний D11, канавка B12 мм).....	6
Шайба (металл, D10 мм).....	14
Шайба (металл, D12 мм)	18
Шайба (металл, D8 мм).....	4

Щит управления

Вилка стационарная (пластик, 5 pin, 16A)	1
Вилка стационарная (металл, 3 pin, 5A)	1
Выключатель авт. (дифф., DZ47LE-32, 4P, 25A, 30mA, C6A, на Din рейку H35 мм).....	1
Кнопка аварийная (NC, с фиксацией, 10A, 230 V, монтажный L40, H30, B70 мм)	1
Кнопка управления (NO, 3A, 240V, монтажный L40, H30, B54 мм).....	2
Контактор (пластик, NCX-12, 25A, 36V, L4,5, H7,5, B8 мм., на Din рейку H35 мм)	3
Лампа индикаторная (LED, 220V, монтажный D29, B51 мм)	1
Переключатель режимов (поворотный, LW5D-16, монтажный L70, H70 мм)	1
Панель клеммная (металл/пластик 600V, 25A, 10P, L138мм, H30, B10)	1
Пульт управления (двухкнопочный, 5A, 250V, L66, H50, B120 мм)	1
Рейка Din (H35 мм)	1
Розетка стационарная (пластик, 8 pin, 10A)	2
Розетка стационарная с крышкой (каучук, 220V).....	1
Термореле трехполюсное ZLP-630 (металл, 660V, L70, H46, B75 мм).....	2
Трансформатор понижающий ZLP-630 (металл, 380x36V, L81, H74, B75 мм)	1
Гайка (металл, D6 мм)	4
Гайка (металл, D5 мм)	12
Болт стандартный (металл, с конусообразной шляпкой, D5, L10 мм)	12
Кабель гибкий (5x2,5, L2000 мм)	1
Корпус электроящика с навесным креплением (металл, L500, H370, B250 мм)	1
Ручка с замком (металл, монтажный D22,5, B8,5 мм)	1

Редукторы

Вал редуктора червячный ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Вал редуктора шестерня ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Шкив редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Узел прижимной редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Пробка уплотнительная червячного вала редуктора ZLP-630 (Хаоке) (каучук, D40 мм)	2
Кольцо уплотнительное (резиновое, внутренний D115, внешний D47, H3 мм)	2
Кольцо стопорное внешнее (металл, внутренний D34, внешний D38, канавка D34 мм)	2
Кольцо стопорное внутреннее (металл, внутренний D36, внешний D42, канавка D42 мм)	2
Кольцо стопорное внутреннее (металл, внутренний D23, внешний D28, канавка D23 мм)	2
Подшипник №6207 (внутренний D35, внешний D72, B17 мм).....	2
Подшипник №6004 (внутренний D20, внешний D42, B12 мм).....	2
Подшипник №6004 Z полузакрытого типа (внутренний D20, внешний D42, B12 мм)	2
Подшипник №6005 (внутренний D25, внешний D47, B12 мм).....	2
Подшипник №6007 (внутренний D35, внешний D62, B14 мм).....	2
Сальник без манжеты (каучуковый, внутренний D200, внешний D230, H15 мм).....	2
Сальник без манжеты (каучуковый, внутренний D25, внешний D47, H7 мм)	2
Шпонка клиновидная (металл, L8, H39, B7 мм)	2
Тормоз центробежный электродвигатель ZLP-630 (металл, LTD6.3).....	2
Болт с внутренним шестигранником (металл, D4, L8 мм)	6
Болт с внутренним шестигранником (металл, с конусообразной шляпкой, D8, L40 мм)	2
Болт с внутренним шестигранником (металл, с конусообразной шляпкой, D8, L45 мм)	2
Гайка (металл, D6 мм)	4
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L25 мм)	12
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L35 мм)	6
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L50 мм)	8
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L20 мм)	4
Болт стандартный (металл, D6, L10 мм)	6

Гайка квадратная (металл, D6 мм)	8
Крышка уплотнительной пробки редуктора ZLP-630 (Хаоке) (дюр., внеш. D58, вн. D40 мм).....	2
Крышка редуктора задняя ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017 г., L300, H370, B30 мм)	2
Крышка картера редуктора ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017г. L185, H140, B160 мм)	2
Крышка редуктора передняя ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017г., L300, H370, B220 мм) ...	2
Лента, направляющая троса редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Направляющая троса редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, 2 отверстия, LTD6.3, 2017г).....	2
Втулка скольжения ввода редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г)	2
Втулка скольжения вывода редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Щека направляющей троса верхняя редуктора ZLP-630 (Хаоке) (мет., 2 отв., LTD6.3, 2017г)....	2
Щека направляющей троса нижняя редуктора ZLP-630 (Хаоке) (мет., 2 отв., LTD6.3, 2017г)	2
Ручка для переноски редуктора ZLP-630 (металл, LTD6.3, 2017 г.).....	2

Электродвигатели

Диск фрикционный электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (LTD6.3)	2
Муфта зубчатая фрикционного диска ZLP-630 (Хаоке) (LTD6.3)	2
Кольцо стопорное внешнее (металл, внутренний D19, внешний D23, канавка D1 мм)	4
Коромысло электромагнитного тормоза электродвигателя ZLP-630 (металл, LTD6.3).....	1
Корпус электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3)	2
Крыльчатка электродвигателя (пластик, внутренний D18, внешний D138 мм)	2
Подшипник №6205 (внутренний D25, внешний D52, B15 мм).....	4
Ротор электродвигателя ZLP-630 (Хаоке)	2
Ручка электромагнитного тормоза электродвигателя (металл, LTD6.3).	2
Шпонка клиновидная (металл, L8, H16, B7 мм)	2
Вилка переносная (пластик, 8 pin, 10A)	2
Гермоввод кабельный (нейлон, PG9)	2
Гермоввод кабельный (нейлон, PG19)	2
Кабель гибкий (3x2,5+5x1,5, L4000 мм).....	2
Клемма (пластик, на 6 подключений, L250, H70 мм).....	2
Коробка распределительная (металл, L120, H120, B58 мм)	2
Крышка коробки распределительной (металл, L125, H125, B4 мм)	2
Модуль тормозного выпрямителя электродвигателя (пластик, LTD6.3, 220V-100V).....	2
Тормоз электромагнитный электродвигателя (LTD6.3)	2
Уплотнитель коробки распределительной (резина, L85, H85 мм)	2
Шина соединительная (медь, L10, H35 мм).....	4
Болт стандартный (металл, D8, L10 мм)	8
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L65 мм)	6
Болт стандартный (металл, D5, L12 мм)	16
Болт стандартный (металл, D6, L10 мм)	6
Болт стандартный (металл, D6, L30 мм)	6
Болт стандартный (металл, D6, L35 мм)	6
Гайка (металл, D5 мм)	24
Шайба (медь, D5).....	24
Крышка электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3).....	2
Крышка корпуса электродвигателя верхняя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017 г.).....	2
Крышка корпуса электродвигателя нижняя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017 г.).....	2

Техническая документация

Бланк паспорта оборудования	1
-----------------------------------	---