

## Фасадный подъемник ZLP-630 (Корзина 6 метров)

### Стандартная консольная группа

Балка задняя-передняя консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2300, H80, B80 мм).....	4
Балка средняя консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H70, B70 мм).....	2
Кронштейн Д-образный консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L1030, H900, T200 мм)....	2
Оголовок консольной группы ZLP-630 (металл, L150, H250, B190 мм).....	2
Опора Т-образная с роликом консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (мет., L280, H900, T200 мм)...	2
Рама Ш-образная консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L1030, H900, T200 мм).....	2
Скоба "П" консольной группы ZLP-630 (металл, L130, H250, B50 мм) .....	4
Стойка Т-образная консольной группы ZLP-630 (Хаоке) (металл, L280, H1082, T200 мм) .....	4
Болт стандартный (металл, D14, L110 мм) .....	18
Болт стандартный (металл, D14, L150 мм) .....	8
Болт стандартный (металл, D16, L90 мм) .....	6
Болт стандартный (металл, D18, L150 мм) .....	4
Гайка (металл, D14 мм) .....	26
Гайка (металл, D16 мм) .....	6
Гайка (металл, D18 мм) .....	4
Шайба (металл, D14 мм) .....	26
Шайба (металл, D16 мм) .....	6
Шайба (металл, D18 мм) .....	4
Зажим троса подковообразный (металл, D10 мм) .....	28
Коуш каплевидный (металл, D20 мм).....	4
Талреп крюк-кольцо (металл, резьба D22 мм).....	2
Трос (оцинкованный, D8,3, L10000 мм).....	2
Трос (оцинкованный, D8,3, L100000 мм).....	4
Контргруз (бетон, 25кг) .....	36
Мешок укомплектовочный (полипропилен, L350, H530 мм).....	1
Отвес (бетон, 10кг).....	4
Паллет грузовой (деревянный, L800, B1200 мм) .....	1
Ограничитель подъема с крепежной пластиной (пластик, D128мм) .....	2
Ролик (металл, внешний D50, внутренний D17, канавка B12 мм) .....	4
Втулка (металл, D22, L60 мм) .....	4

### Корзина

Баннер рекламный (винил, L2000, H600 мм).....	1
Боковина высокая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H1180, B40 мм) .....	3
Боковина низкая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H1080, B 40 мм) .....	3
Боковина торцевая корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L680, H1380, B50 мм).....	2
Болт стандартный (металл, D10, L100 мм) .....	6
Болт стандартный (металл, D10, L25 мм) .....	16
Болт стандартный (металл, D10, L70 мм) .....	8
Болт стандартный (металл, D12, L130 мм) .....	16
Болт стандартный (металл, D12, L150 мм) .....	16
Болт стандартный (металл, D12, L80 мм) .....	10
Болт стандартный (металл, D5, L50 мм) .....	4
Болт стандартный (металл, D8, L75 мм).....	4
Вилка переносная (пластик, 5 pin, 16A) .....	1
Выключатель концевой механический (пластик/металл).....	2
Гайка (металл, D10 мм) .....	30
Гайка (металл, D12 мм) .....	42
Гайка (металл, D5 мм) .....	4
Гайка (металл, D8 мм) .....	10
Кабель гибкий (2x0,75, L2000 мм) .....	2
Кабель гибкий (5x2,5, L100000 мм) .....	1
Колесо буферное (резиновое, D150 мм).....	2
Колесо транспортировочное с площадкой (пластик, площадка L110, H100, колесо D80 мм) .....	4
Крепление накидное колеса буферного (металл, L130, H60, B45 мм) .....	2
Ловитель корзины ZLP-630 (LDF 30, металл, L250, H290, B65, T45 мм. под трос D8.3 мм).....	2
Палец с чекой (металл, D16, L110 мм).....	2
Пластина крепежная концевой выключателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, L40, H200, B2 мм) .....	2
Пол корзины ZLP-630 (Хаоке) (металл, L2000, H100, B680 мм) .....	3

Розетка переносная (пластик, 5 pin, 16A).....	1
Ролик (металл, внешний D29, внутренний D11).....	2
Ролик (металл, внешний D50, внутренний D11, канавка B12 мм).....	6
Шайба (металл, D10 мм).....	14
Шайба (металл, D12 мм) .....	38
Шайба (металл, D8 мм).....	4

### Щит управления

Вилка стационарная (пластик, 5 pin, 16A) .....	1
Вилка стационарная (металл, 3 pin, 5A) .....	1
Выключатель автоматический (диф., DZ47LE-32, 4P, 25A, 30mA, C6A, на Din рейку H35 мм).....	1
Кнопка аварийная (NC, с фиксацией, 10A, 230 V, монтажный L40, H30, B70 мм).....	1
Кнопка управления (NO, 3A, 240V, монтажный L40, H30, B54 мм).....	2
Контактор (пластик, NCX-12, 25A, 36V, L4,5, H7,5, B8 мм., на Din рейку H35 мм) .....	3
Лампа индикаторная (LED, 220V, монтажный D29, B51 мм) .....	1
Переключатель режимов (поворотный, LW5D-16, монтажный L70, H70 мм) .....	1
Панель клеммная (металл/пластик 600V, 25A, 10P, L138мм, H30, B10) .....	1
Пульт управления (двухкнопочный, 5A, 250V, L66, H50, B120 мм) .....	1
Рейка Din (H35 мм).....	1
Розетка стационарная (пластик, 8 pin, 10A) .....	2
Розетка стационарная с крышкой (каучук, 220V).....	1
Термореле трехполюсное ZLP-630 (металл, 660V, L70, H46, B75 мм).....	2
Трансформатор понижающий ZLP-630 (металл, 380x36V, L81, H74, B75 мм).....	1
Гайка (металл, D6 мм) .....	4
Гайка (металл, D5 мм) .....	12
Болт стандартный (металл, с конусообразной шляпкой, D5, L10 мм).....	12
Кабель гибкий (5x2,5 L2000 мм) .....	1
Корпус электроящика с навесным креплением (металл, L500, H370, B250 мм).....	1
Ручка с замком (металл, монтажный D22,5, B8,5 мм).....	1

### Редукторы

Вал редуктора червячный ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Вал редуктора шестерня ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Шкив редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Узел прижимной редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Пробка уплотнительная червячного вала редуктора ZLP-630 (Хаоке) (каучук, D40 мм).....	2
Кольцо уплотнительное (резиновое, внутренний D115, внешний D47, H3 мм).....	2
Кольцо стопорное внешнее (металл, внутренний D34, внешний D38, канавка D34 мм).....	2
Кольцо стопорное внутреннее (металл, внутренний D36, внешний D42, канавка D42 мм) .....	2
Кольцо стопорное внутреннее (металл, внутренний D23, внешний D28, канавка D23 мм) .....	2
Подшипник №6207 (внутренний D35, внешний D72, B17 мм).....	2
Подшипник №6004 (внутренний D20, внешний D42, B12 мм).....	2
Подшипник №6004 Z полузакрытого типа (внутренний D20, внешний D42, B12 мм).....	2
Подшипник №6005 (внутренний D25, внешний D47, B12 мм).....	2
Подшипник №6007 (внутренний D35, внешний D62, B14 мм).....	2
Сальник без манжеты (каучуковый, внутренний D200, внешний D230, H15 мм).....	2
Сальник без манжеты (каучуковый, внутренний D25, внешний D47, H7 мм) .....	2
Шпонка клиновидная (металл, L8, H39, B7 мм).....	2
Тормоз центробежный электродвигатель ZLP-630 (металл, LTD6.3).....	2
Болт с внутренним шестигранником (металл, D4, L8 мм) .....	6
Болт с внутренним шестигранником (металл, с конусообразной шляпкой, D8, L40 мм) .....	2
Болт с внутренним шестигранником (металл, с конусообразной шляпкой, D8, L45 мм) .....	2
Гайка (металл, D6 мм) .....	4
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L25 мм) .....	12
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L35 мм) .....	6
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L50 мм) .....	8
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L20 мм) .....	4
Болт стандартный (металл, D6, L10 мм) .....	6
Гайка квадратная (металл, D6 мм) .....	8
Крышка уплотнительной пробки редуктора ZLP-630 (Хаоке) (дюр., внеш. D58, вн. D40 мм).....	2

Крышка редуктора задняя ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017 г., L300, H370, B30 мм) .....	2
Крышка картера редуктора ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017г. L185, H140, B160 мм) .....	2
Крышка редуктора передняя ZLP-630 (Хаоке) (дюраль, LTD6.3, 2017г., L300, H370, B220 мм) ....	2
Лента, направляющая троса редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Направляющая троса редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, 2 отверстия, LTD6.3, 2017г).....	2
Втулка скольжения ввода редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г) .....	2
Втулка скольжения вывода редуктора ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017г).....	2
Щека направляющей троса верхняя редуктора ZLP-630 (Хаоке) (мет., 2 отв., LTD6.3, 2017г).....	2
Щека направляющей троса нижняя редуктора ZLP-630 (Хаоке) (мет., 2 отв., LTD6.3, 2017г) .....	2
Ручка для переноски редуктора ZLP-630 (металл, LTD6.3, 2017 г.) .....	2

### Электродвигатели

Диск фрикционный электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (LTD6.3) .....	2
Муфта зубчатая фрикционного диска ZLP-630 (Хаоке) (LTD6.3) .....	2
Кольцо стопорное внешнее (металл, внутренний D19, внешний D23, канавка D1 мм) .....	4
Коромысло электромагнитного тормоза электродвигателя ZLP-630 (металл, LTD6.3).....	2
Корпус электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3) .....	2
Крыльчатка электродвигателя (пластик, внутренний D18, внешний D138 мм) .....	2
Подшипник №6205 (внутренний D25, внешний D52, B15 мм).....	4
Ротор электродвигателя ZLP-630 (Хаоке).....	2
Ручка электромагнитного тормоза электродвигателя (металл, LTD6.3).....	2
Шпонка клиновидная (металл, L8, H16, B7 мм) .....	2
Вилка переносная (пластик, 8 pin, 10A) .....	2
Гермоввод кабельный (нейлон, PG9) .....	2
Гермоввод кабельный (нейлон, PG19) .....	2
Кабель гибкий (3x2,5+5x1,5, L4000 мм).....	2
Клемма (пластик, на 6 подключений, L250, H70 мм).....	2
Коробка распределительная (металл, L120, H120, B58 мм) .....	2
Крышка коробки распределительной (металл, L125, H125, B4 мм) .....	2
Модуль тормозного выпрямителя электродвигателя (пластик, LTD6.3, 220V-100V).....	2
Тормоз электромагнитный электродвигателя (LTD6.3) .....	2
Уплотнитель коробки распределительной (резина, L85, H85 мм) .....	2
Шина соединительная (медь, L10, H35 мм) .....	4
Болт стандартный (металл, D8, L10 мм) .....	8
Болт с внутренним шестигранником (металл, D6, L65 мм) .....	6
Болт стандартный (металл, D5, L12 мм) .....	16
Болт стандартный (металл, D6, L10 мм) .....	6
Болт стандартный (металл, D6, L30 мм) .....	6
Болт стандартный (металл, D6, L35 мм) .....	6
Гайка (металл, D5 мм) .....	24
Шайба (медь, D5) .....	24
Крышка электродвигателя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3).....	2
Крышка корпуса электродвигателя верхняя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017 г.) .....	2
Крышка корпуса электродвигателя нижняя ZLP-630 (Хаоке) (металл, LTD6.3, 2017 г.).....	2

### Техническая документация

Бланк паспорта оборудования .....	1
-----------------------------------	---